

**MATERIALI DI FINITURA**


PAVIMENTI	PARETI	SOFFITTO
F1 Gres porcellanato 40x40 cm	I1 Intonaco isolante per bioedilizia (voco 9.2.1)	S1 Sisto di finitura opacchina enalida, traspirante antialcorno per bioedilizia voco (9.2.1)
BATTISCOPA	RIVESTIMENTI	antialcorno per bioedilizia voco (9.2.1)
B1 Gres porcellanato	R1 Sisto di finitura opacchina enalida, traspirante antialcorno per bioedilizia voco (9.2.1)	S2 Trisoplagatura antialcorno traspirante a base di silicati per bioedilizia voco (11.3.4)
	R2 Gres porcellanato cm. 15x20	

Si prevede il ricambio delle parti ammobiliare tramite proceditura a la successiva posa di intonaco (voco 9.2.5) isolante termo-accustico, demitallatico, anticondensa idonei per interventi di bioedilizia.

Si prevede la posa totale su tutti i prospetti di stallo di finitura in opacchina naturale (voco 9.2.6), traspirante antialcorno naturale, abdotto, a base di gresalio o salire di botano, per interventi di bioedilizia.

Si prevede il ricambio del manto di impermeabilizzazione edile copertura del blocco servizi con guaina pref. a base di bitume con armatura in poliesterile

**LEGENDA ALTEZZE**



PIANO	COD. LOCALE
PT	1

PAVIMENTO	SOFFITTO
P1 R1 B1	S1

PARETI E RIVEST.	BATTISCOPA



**COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**



OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DEL COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

**PROGETTO ESECUTIVO**

UBICAZIONE: VILLAFRANCA SICULA (AGRIGENTO) VIA CANNICELLA

ELABORATO: ARCHITETTONICI  
PROGETTO - PLANIA QUOTA +6.50

TAV. N°	SCALA
2.2.2	1:100

IL RAPPR. LEGALE DELENTE  
L'UTIC